

Insect Clean

VL41



Xi : Irriterend

Producent

VOSSEN LABORATORIES INT. B.V.
Graafschap Hornelaan 182
6004HT Weert Nederland
Tel. ++31 (0)495 583400
Fax. ++31 (0)495 583481
Bij noodgevallen tel. NVIC ++31 (0)30 2748888
Uitsluitend bestemd om artsen te informeren bij accidentele
vergiftigingen. (24 uur per dag 7 dagen in de week)

1 Identificatie van het product en van de maatschappij

Identificatie van het product : Vloeibaar.
Bedrijfsidentificatie : Zie producent.
Handelsnaam : Insect Clean.
Gebruik : *Reiniging*
: *Weren van spinnen en insecten*
Gebruiksaanwijzing : *Zie technische fiche voor gedetailleerde inlichtingen.*
Opgesteld door : *Henrico Lind (msds@vossenlaboratories.com)*

2 Risico-identificatie

Risicozinnen : *Ontvlambaar*
: *Irriterend voor de ogen.*
: *Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.*
Gevaarlijke product : Kan een ontvlambaar damp-lucht mengsel vormen.
Primaire bron van blootstelling : *Aanraking met de ogen.*
Symptomen bij gebruik
- **Inademing** : Overmatige blootstelling aan dampen kan leiden tot hoofdpijn, misselijkheid.
Ademhalingsmoeilijkheden.
- **Contact met de huid** : Roodheid, pijn.
- **Contact met de ogen** : Roodheid, pijn. Een waas voor de ogen hebben. Tranen.
- **Inname** : Het inslikken van dit produkt leidt tot een gezondheidsrisico.
Mag niet in aanraking komen met voedsel en niet worden ingeslikt.

3 Informatie over ingrediënten

Naam Component	Waarde(n)	CAS nr	EINECS nr	EG index	VERKLARING
Propaan-2-ol	: 5 tot 25 %	67-63-0	200-661-7	603-117-00-0	----- F: R11 R67 Xi: R36

4. Eerstehulpmaatregelen

Eerste hulp
- **Inademing** : In frisse lucht laten ademen. Rust. Medische hulp inroepen indien ademhalingsmoeilijkheden voortduren.
- **Kontakt met de huid** : Huid grondig wassen met zachte zeep en water.

Insect Clean

VL41

4. Eerstehulpmaatregelen (vervolg)

- **Kontakt met de ogen** : Bij contact met de ogen, onmiddellijk spoelen met veel water en medisch advies vragen.
- **Inname** : De mond spoelen. Een arts raadplegen (indien mogelijk de persoon dit etiket tonen).

5. Brandbestrijdingsmaatregelen

- Brandklasse** : Dit produkt is ontvlambaar.
- Preventie** : Geen open vuur. Rookverbod.
- Blusmiddelen** : Droog chemisch produkt. Schuim. Koolstofdioxide.
- Aangrenzende branden** : Blootgestelde vaten afkoelen door waterverstuiving of met een waternevel.
- Speciale blootstellingsrisico's** : Kan een ontvlambaar/ontplofbaar damp-lucht mengsel vormen.
- Brand- en explosiebeveiliging** : Brandzone niet betreden zonder aangepaste veiligheidsuitrusting, inclusief ademhalingsbescherming.
- Speciale voorschriften** : Wees uiterst voorzichtig wanneer een scheikundige brand bestreden wordt.

6. Maatregelen bij accidenteel vrijkomen

- Persoonlijke voorzorgsmaatregelen** : Niet roken. Opruimpersoneel uitrusten met aangepaste bescherming. Ademhalingsbescherming kan noodzakelijk zijn.
- Milieu-voorzorgsmaatregelen** : Niet in riolering of openbare wateren laten wegstromen. De overheid informeren indien dit produkt een riolering of open water binnendringt.
- Bij morsen en/of lekkage** : Gemorst produkt zo snel mogelijk opruimen d.m.v. een absorberend produkt. Geschikte afvalvaten gebruiken. Restanten aanleggen en wegspoelen.

7. Hantering en opslag

- Algemeen** : Geen open vuur. Rookverbod.
- Voorzorgen tijdens behandeling en opslag** : Een goede ventilatie van de werkplaats is vereist.
- Technische veiligheidsmaatregelen** : Zorgen voor een goede aarding.
- Opslag** : Bewaren in een vuurvrije plaats. In goed gesloten, goed geventileerde vaten opbergen, niet blootgesteld aan warmte, vonken, open vuur.
- Behandeling** : Indien contact met de ogen of huid waarschijnlijk is, aangepaste bescherming dragen. De handen en andere blootgestelde huidgedeelten wassen met zachte zeep en water, dan pas eten, drinken, roken of het werk verlaten.

8. Blootstellingscontroles/persoonlijke bescherming

- Persoonlijke beveiliging**
- **Ademhalingsbescherming** : Wanneer overmatige damp kan worden gevormd, goedgekeurd masker dragen. Filter type A
- **Handbescherming** : Geschikte handschoenen dragen die tegen relevante chemicaliën bestand zijn. (EN374 & 388)
 - *Handschoenmateriaal* : *Butylrubber*
 - *Handschoen doorbraaktijd* : *Langdurig contact >480 minuten*
: *Kortstondig contact >10 minuten*
- **Huidbescherming** : Indien herhaalde huidcontact mogelijk is, moet men protectiekleding dragen.
- **Oogbescherming** : Chemische stofbril of veiligheidsbril.
- **Inslikken** : Niet eten, drinken, of roken tijdens gebruik.

Insect Clean

VL41

8. Blootstellingscontroles/persoonlijke bescherming (vervolg)

Industriële hygiëne : Voor een goede ventilatie zorgen in de verwerkingsruimte, om de vorming van dampen te vermijden.

9. Fysische en chemische eigenschappen

Fysische vorm : Vloeibaar.
Kleur : Licht geel.
Geur : Kenmerkend.
pH waarde : 3.0
Dichtheid : 0.984 g/ml
Oplosbaarheid in water : Volledig.
Vlampunt [°C] : 27

10. Stabiliteit en reactiviteit

Gevaarlijke ontbindingsproducten : De thermische ontbinding brengt teweeg : Koolstofdioxyde. Koolstofmonoxyde.
Gevaarlijke reacties : Geen in normale omstandigheden.
Gevaarlijke eigenschappen : Kan een ontvlambaar damp-lucht mengsel vormen. Kan een ontvlambaar damp-lucht mengsel vormen.

11. Toxicologische gegevens

Oraal (rat) LD50 [mg/kg] : Geen gegevens beschikbaar.

12. Ecologische gegevens

LC50-96 Uur - vis [mg/l] : Geen gegevens beschikbaar.

13. Instructies bij afvalverwijdering

Afvalverwijdering : Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen. Op een veilige manier opruimen in overeenstemming met lokale/nationale voorschriften.

14. Transportinformatie

Algemene informatie : Niet geclassificeerd.

15. Wettelijk verplichte informatie

Symbo(o)l(en)



R-Zinnen : Irriterend.
: R10 : Ontvlambaar.
: R36 : Irriterend voor de ogen.
: R67 : Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.

S-Zinnen : S16 : Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken.
: S26 : Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.
: S51 : Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.

Insect Clean

VL41

16. Verdere informatie

Informatiebronnen : Leveranciers van grondstoffen & Lisam Software
Andere gegevens : Revisie - Zie : Cursief gedrukt
Text van de R-Zinnen van § 3 : R11 : Licht ontvlambaar.
R36 : Irriterend voor de ogen.
R67 : Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.

De inhoud en het formaat van dit MSDS zijn in overeenstemming met (EG) 1907/2006 van de Europese Commissie.

AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID De informatie in deze MSDS werd verkregen van bronnen die, naar best weten, betrouwbaar zijn. De informatie werd echter ter beschikking gesteld zonder enige garantie - direct geïmpliceerd - betreffende de correctheid. De condities of methoden van hantering, opslag, gebruik of het afwerken van het produkt, liggen buiten onze controle en beheersing en kunnen eventueel ook buiten onze kennis liggen. Om deze en ook om andere redenen, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid terwijl aansprakelijkheid voor verliezen, beschadiging of onkosten uitdrukkelijk worden afgewezen die op welke wijze dan ook, kunnen voortvloeien uit de hantering, de opslag, het gebruik of het afwerken en afdanken van het produkt. Deze MSDS werd samengesteld, en dient ook uitsluitend te worden gebruikt, voor dit produkt. Als het produkt wordt gebruikt als een component in een ander produkt, is het mogelijk dat de MSDS informatie niet van toepassing is.

Einde van document